

Specjalny środek do ochrony i pielęgnacji

PCI Klinker- und Keramik-Öl

do wykładzin podłogowych

Zakres zastosowania

- Do wnętrz i na zewnątrz
- Do podłóg
- Do chłonnych wykładzin z klinkieru, płytek glinianych, nieszkliwionych płytek ceramicznych, płytek łupanych, płytek prasowanych na sucho oraz płytek ceglanych



PCI Klinker- und Keramik-Öl chroni wykładziny podłogowe przed brudem i plamami

Właściwości produktu

- **Gotowy do użycia**
- **Podkreśla naturalny charakter** materiału i zaznacza strukturę
- **Odświeża barwy** bez nadawania połysku
- **Chroni przed brudem i plamami**
- **Słabozapachowy, niezawierający rozpuszczalników**



**Dane odnośnie użycia /
dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	wysoce wyrafinowany olej mineralny
Gęstość	0,855 g/cm ³
Barwa	przezroczysta
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	produkt nie podlega obowiązkowi znakowania
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 4 lata; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6030/8

Dane o technice stosowania

Wydajność*	1 l PCI Klinker- und Keramik-Öl wystarcza na ok. 10 do 20 m ²
Temperatura użycia	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

* w zależności od chłonności podłoża

Przygotowanie podłoża

Oczyszczona podłoga musi być sucha; zabrudzenia w zależności od stanu usunąć za pomocą PCI Zementschleier-Entferner, PCI Grundreiniger sauer lub PCI Grundreiniger intensiv.

Sposób użycia

1 Nanieść PCI Klinker- und Keramik-Öl cienką warstwą za pomocą niekłaczącej szmatki lub wałka. Zwrócić uwagę na równomierne nakładanie, unikać tworzenia kałuż.

Nadmiar materiału zebrać szmatką. Pozostawić PCI Klinker- und Keramik-Öl do wchłonięcia.

2 W przypadku powierzchni silnie porowatych lub chłonnych zaleca się powtórzenie czynności po kilku dniach.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Na wykładzinach podłogowych we wnętrzach ochrona PCI Klinker- und Keramik-Öl utrzymuje się przy prawidłowej pielęgnacji przez lata.
- Na zewnątrz ze względu na wpływ czynników atmosferycznych konieczne jest regularne powtarzanie powlekania przy użyciu PCI Klinker- und Keramik-Öl.
- Do regularnej pielęgnacji stosować PCI Boden-Pflege-reiniger.
- PCI Klinker- und Keramik-Öl nie nadaje się do powierzchni narażonych w sposób ciągły na oddziaływanie temperatur powyżej +40 °C (np. piece kaflowe).
- PCI Klinker- und Keramik-Öl nie można stosować na niechłonnych wykładzinach podłogowych (jak np. szklione płytki, kamionka szlachetna). W razie wątpliwości należy sprawdzić tolerancję podłoża na produkt poprzez próbne pokrycie powierzchni w mało widocznym miejscu.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Nie dopuścić do zrzutu produktu do kanalizacji.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 63663 17

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 6366300
faks +48 61 6366321
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.