

**Oczyszczacz specjalny**

# PCI Naturstein-Pflegereiniger

**do wszelkich powierzchni z marmuru  
i obrobionego kamienia naturalnego****Zakres zastosowania**

- Do wnętrza
- Do ścian i podłóg
- Do czyszczenia i pielęgnacji wszelkich powierzchni z obrobionego kamienia naturalnego, w szczególności marmuru
- Do podłóg, schodów, parapetów okiennych, okładzin ściennych oraz kuchennych blatów roboczych itd. z obrobionego kamienia naturalnego oraz kamienia sztucznego
- Nadaje się także do powierzchni wypolerowanych na wysoki połysk



*PCI Naturstein-Pflegereiniger czyści i pielęgnuje wszelkiego rodzaju okładziny z marmuru i obrobionego kamienia naturalnego.*

**Właściwości produktu**

- **Czyści i pielęgnuje** w jednej czynności roboczej wszelkiego rodzaju powierzchnie z marmuru i obrobionego kamienia naturalnego
- **Odświeża**, chroni i zabezpiecza oczyszczone powierzchnie okładzin przed zabrudzeniem
- **Nadaje powierzchniom aktywny połysk** bez polerowania



**Dane odnośnie użycia /  
dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	aktywne substancje do czyszczenia, składniki pielęgnujące
Gęstość	1,000 g/cm <sup>3</sup>
Wartość pH	odczyn neutralny (7,5 – 8,5)
Barwa	biaława
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie dotyczy
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 4 lata; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6051/3
Temperatura użycia	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

**Sposób użycia**

**1** Dodać 3 do 5 nakrętek PCI Naturstein-Pflege-reiniger do jednego wiadra ciepłej wody (8 do 10 l) i dokładnie wymieszać. Roztwór produktu nałożyć równomiernie wilgotną szmatką. Pozostawić na krótko do działania.

**2** Następnie zmyć oczyszczone powierzchnie w zwykły sposób i pozostawić do wyschnięcia.

**3** Aby uzyskać wysoki połysk, należy wypolerować oczyszczoną okładzinę po wyschnięciu za pomocą miękkiej szmatki.

Do zmywania okładzin nadają się dostępne w handlu szczotki do podłóg, ścierki oraz maszyny do czyszczenia.

**Należy przestrzegać następujących zasad**

- W celu zabezpieczenia nowo ułożonych okładzin przed zabrudzeniem wodą, olejem lub tłuszczem należy zastosować najpierw PCI Naturstein-Imprägnierung, a następnie PCI Naturstein-Politur. Regularnie stosowany PCI Naturstein-Pflegereiniger konserwuje i reaktywuje nałożoną powłokę ochronną i wzmacnia jej działanie.
- Do okazjonalnego koniecznego usuwania starych, zużytych powłok pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie PCI Fett- und Wachs-Entferner.

**■ Ceramika****Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer  
PCI Grundreiniger intensiv  
PCI Fett- und Wachs-Entferner  
PCI Boden-Pflegereiniger  
PCI Fugen-Reiniger  
PCI Rostflecken-Entferner  
PCI Zementschleier-Entferner sauer  
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

**Środki do pielęgnacji i ochrony**

PCI Vorimprägnierung  
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung  
PCI Cotto-Imprägnierung  
PCI Cotto-Pflegemilch  
PCI Cotto-Wachs  
PCI Klinker- und Keramik-Öl

**■ Obrobiony kamień naturalny****Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger  
PCI Naturstein-Pflegereiniger  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

**Środki do pielęgnacji i ochrony**

PCI Farbvertiefer  
PCI Stein-Glanzpflege  
PCI Steinsiegel  
PCI Naturstein-Imprägnierung  
PCI Naturstein-Politur

**■ Obiekty sanitarne i mieszkalne**

PCI Sanitär-Reiniger  
PCI Duschkabinen-Reiniger  
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig  
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei  
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner  
PCI Kunststoff-Reiniger  
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser  
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger  
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger  
PCI Fassaden-Reiniger  
PCI Entöler  
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

**Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa**

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

*Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.*

**Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu**

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiednich władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

**Serwis dla architektów i projektantów**

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

**BASF Polska Sp. z o.o.**  
**Dział EB/Chemia Budowlana**  
**ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem**  
**tel. 061 6366317**

**Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:**

BASF Polska Sp. z o.o.  
Dział EB/Chemia Budowlana  
ul. Wiosenna 12  
PL 63-100 Śrem  
telefon +48 61 6366300  
faks +48 61 6366321  
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.  
Wydanie sierpień 2009.  
Stan luty 2006.