

Oczyszczacz specjalny

PCI Rostflecken-Entferner

do ceramiki i kamienia naturalnego

Zakres zastosowania

- Do wnętrza i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Do usuwania plam rdzy z wszelkich powierzchni z kamienia, kamienia sztucznego oraz ceramiki, przede wszystkim z wrażliwych na działanie kwasów powierzchni z kamienia, jak marmur, wapień i piaskowiec, wyroby betonowe o obrobionej powierzchni, lastriko, polerowany granit, łupki itd.
- Do czyszczenia okładzin na tarasach, drózek dla pieszych, murów, podłóg w garażach, podjazdów oraz okładzin ceramicznych i z obrobionego kamienia naturalnego w domu i piwnicy
- Do usuwania plam rdzy wywołanych przez zawierające żelazo nawozy, meble ogrodowe i narzędzia z metalu, wycieki z instalacji grzewczej, nieuszczelnienie kranów wodnych itp.



PCI Rostflecken-Entferner usuwa rdzę z wszelkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego.

Właściwości produktu

- **Oczyszcza** głęboko i całkowicie wszelkie powierzchnie kamienne i ceramiczne z **plam rdzy** oraz innych pozostałości tlenku metalu.
- **Produkt bezkwasowy**, brak działania korozyjnego, dlatego też możliwość zastosowania także na wrażliwych powierzchniach z kamienia naturalnego.



**Dane odnośnie użycia /
dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	wodny roztwór zawierających siarkę związków organicznych
Gęstość	1,034 g/cm ³
Wartość pH	odczyn lekko zasadowy (7,5 – 8,5)
Barwa	przezroczysta
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	Xn, szkodliwy dla zdrowia, zawiera organiczne związki siarki
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 3 lata; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 500 ml, z nasadką natryskową PCI Sprühaufsatz (6 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6007/0
Temperatura użycia	+15 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Sposób użycia

Przeznaczona do oczyszczenia powierzchnia musi być sucha!

1 Nanieść natryskiem PCI Rostflecken-Entferner w postaci nierozcieńczonej na powierzchnię, tak by plamy zostały całkowicie zwilżone.

2 Pozostawić do działania na ok. 5 do 10 minut. Następnie oczyścić powierzchnię gąbką, szczotką lub szczotką do szorowania przy użyciu wody. Splukać obficie wodą.

3 W przypadku starszych, stwardniałych plam może

być konieczne ponowne oczyszczenie powierzchni aż do całkowitego usunięcia zabrudzeń.

4 Nasadkę natryskową PCI Sprühaufsatz należy po użyciu dobrze przepłukać.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Przeznaczona do czyszczenia powierzchnia musi być w chwili zastosowania produktu sucha.
- Podczas stosowania produktu powstaje w wyniku reakcji chemicznej fioletowe zabarwienie oraz charakterystyczny zapach.
- Wysokie temperatury przeznaczonych do czyszczenia powierzchni oraz powietrza otoczenia sprzyjają działaniu produktu oraz przyczyniają się do uzyskania lepszego efektu. Należy unikać temperatur poniżej +15 °C; w razie potrzeby należy wstępnie ogrzać podłoże za pomocą suszarki lub dmuchawy gorącego powietrza.
- Nie dopuścić do podeschnięcia PCI Rostflecken-Entferner na powierzchni; typowe dla reakcji fioletowe zabarwienia należy dokładnie spłukać wodą. Jeśli mimo spłukiwania pozostałości fioletowego zabarwienia pozostaną na powierzchni okładzin lub w porach, należy przetrzeć oczyszczoną powierzchnię szczotką i spłukać ponownie dużą ilością wody. Niewielkie pozostałości na powierzchniach na zewnątrz znikną pod wpływem działania czynników atmosferycznych.
- Podczas użycia w pomieszczeniach należy ze względu na charakterystyczny zapach zapewnić odpowiednią wentylację.
- Aby zapewnić długotrwałe działanie, należy nasadkę natryskową PCI Sprühaufsatz po każdym użyciu dobrze przepłukać.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Zawiera: organiczne związki siarki.

Działa szkodliwie przy wdychaniu i połknięciu. Może powodować uczulenie w przypadku wdychania i kontaktu ze skórą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Używać odpowiednich rękawic ochronnych. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietkę. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 63663 17

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 63663 00
faks +48 61 63663 21
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.
Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.