

Oczyszczacz specjalny**PCI Schimmel-Entferner chlorfrei**
do mieszkań**Zakres zastosowania**

- Do wnętrza i na zewnątrz
- Do usuwania nalotów pleśni na murach, okładzinach ceramicznych, tapetach, kamieniu, tynku, drewnie, tworzywach sztucznych, tekstyliach oraz skórze
- Do skutecznego usuwania biofilmów na armaturze, przepierzeniach natryskowych, na odpływach brodzików, wanien i umywalek oraz z odpływów podłogowych
- Do usuwania pleśni z wszelkich podłoży odpornych na działanie kwasu, także w sypialniach i pokojach dziecięcych oraz w kuchniach i spiżarniach, szafach i lodówkach



PCI Schimmel-Entferner chlorfrei usuwa skutecznie naloty pleśni w pomieszczeniach mieszkalnych, np. na ościeżnicach okiennych.

Właściwości produktu

- **Usuwa bezproblemowo** pleśń, grzyb, plamy od wilgoci
- **Bezchlorowy i neutralny zapachowo**, podczas stosowania nie powstają żadne szkodliwe dla zdrowia opary lub niebezpieczne produkty rozkładu
- **Działa dezynfekująco**
- **Postać żelowa** zapewnia długotrwałe działanie oraz głębokie wnikanie produktu
- **Zapobiega** ponownemu powstawaniu nalotów pleśni



Dane odnośnie użycia / dane techniczne:**Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	wybielacz na bazie tlenu, aktywne substancje do czyszczenia
Gęstość	1,050 g/cm ³
Wartość pH	odczyn lekko kwaśny (3,0 - 4,0)
Barwa	żółtawo-przezroczysta
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	UN 2984, 5.1, III
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	Xi; podrażnia
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 3 lata; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 500 ml, z nasadką natryskową (6 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6084/1

Dane o technice stosowania

Wydajność*	500 ml PCI Schimmel-Entferner chlorfrei wystarcza na ok. 5 - 8 m ²
Temperatura użycia	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża)

* w zależności od chłonności podłoża

Przygotowanie podłoża

Powierzchni pokrytych nalotem pleśni nie należy przygotowywać, aby nie rozproszyć zarodników pleśni (np. w powietrzu w pomieszczeniu).

Sposób użycia

- 1 Spryskać PCI Schimmel-Entferner chlorfrei równomiernie podłoże, tak by powstała kryjąca błona. Pozostawić do działania na co najmniej 1 godzinę. W przypadku silnych nalotów należy pozostawić produkt do działania możliwie długo, najlepiej przez całą noc.
- 2 Po odpowiednio długim czasie oddziaływania usunąć zneutralizowany nalot za pomocą miękkiej szczotki lub gąbki. Oczyszczone powierzchnie dokładnie zmyć wilgotną szmatką lub gąbką.
- 3 Nasadkę natryskową przepłukać dokładnie wodą po każdym użyciu.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Przed zastosowaniem PCI Schimmel-Entferner chlorfrei należy sprawdzić tolerancję podłoża na produkt poprzez próbne pokrycie powierzchni w mało widocznym miejscu. Nie stosować produktu na marmurze lub kamieniach naturalnych zawierających wapień.
- Przechowywać PCI Schimmel-Entferner chlorfrei w chłodnym i ciemnym miejscu.
- Nie spryskiwać produktem roślin ani metali. W przypadku zabrudzenia roślin lub powierzchni metalowych natychmiast oczyścić dużą ilością wody.
- Po użyciu przepłukać nasadkę natryskową wodą.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Działa drażniąco na oczy i skórę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietkę. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

W przypadku kontaktu ze skórą występują przejściowo białe plamy, które znikają jednak już po upływie krótkiego czasu.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiednich władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 636 63 17

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 636 63 00
faks +48 61 636 63 21
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.