

Oczyszczacz specjalny

PCI Steinsiegel

do płyt z kamienia naturalnego i sztucznego

Zakres zastosowania

- Do wnętrza i na zewnątrz
- Do podłóg
- Do wszelkich **chłonnych** płyt z kamienia naturalnego i sztucznego, jak łupek, marmur, piaskowiec, płyty Solnhofer, lastriko, beton zmywany oraz wyroby betonowe o obrobionej powierzchni i klinkier z otwartymi porami
- Do podłóg, schodów, tarasów, balkonów, parapetów okiennych itp.
- Do ochrony spoin przed zabrudzeniem plamami po wodzie lub oleju; zabezpiecza spoiny hydrofobowo i intensyfikuje odcień barwy



PCI Steinsiegel tworzy powłokę zamykającą i chroni powierzchnię chłonnych płyt z kamienia naturalnego oraz sztucznego.

Właściwości produktu

- **Tworzy na powierzchni ochronną powłokę zamykającą**, odporną na zabrudzenie i jedwabiście błyszczącą
- **Wzmacnia** barwę oraz strukturę powierzchni
- **Zapewnia długotrwałą ochronę** dzięki wysokiej przyczepności
- **Odporny na działanie wody i promieniowania ultrafioletowego**
- **Szybkowysychający**



Dane odnośnie użycia / dane techniczne:**Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	roztwór żywic akrylowych w węglowodorze
Gęstość	0,78 g/cm ³
Wartość pH	odczyn lekko zasadowy (8,0 – 8,5)
Barwa	przezroczysta
Rozpuszczalność w wodzie	produkt nierozpuszczalny
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	UN 1993, 3, III
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	Xn Szkodliwy dla zdrowia, zawiera naftę, produkt zapalny
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 4 lata; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik blaszany o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6068/1

Dane o technice stosowania

Wydajność*	1 l PCI Steinsiegel wystarcza na ok. 10 do 20 m ²
Temperatura użycia	+10 °C do +30 °C (temperatura podłoża)

* w zależności od chłonności podłoża

Przygotowanie podłoża

Przeznaczoną do pokrycia powierzchnię w razie potrzeby dokładnie oczyścić PCI Grundreiniger intensiv.

Następnie pozostawić powierzchnię, by dobrze wyschła.

Przed nałożeniem PCI Steinsiegel powierzchnia musi być koniecznie sucha!

Sposób użycia

1 Nanieść PCI Steinsiegel równomiernie cienką warstwą za pomocą pędzla lub wałka. Należy dostosować ilość nakładanego materiału do chłonności powierzchni.

Unikać tworzenia kałuż oraz nakładania nadmiernej ilości materiału, w przeciwnym razie mogą powstać smugi.

2 Chronić nałożoną powłokę zamykającą przez

ok. 2 dni przed wpływem wilgoci i nie wchodzić na nią przed wyschnięciem.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Powłoka PCI Steinsiegel wydaje się być wyschnięta już po krótkim czasie od jej zastosowania. Mimo to należy chronić powłokę przez dwa dni przed wilgocią oraz nie wchodzić na nią w tym czasie.
- Sąsiadujące powierzchnie szklane oraz powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników należy zabezpieczyć poprzez przykrycie/oklejenie.
- Przeznaczone do pokrycia powierzchnie muszą być podczas nakładania PCI Steinsiegel suche. Powstałe po wyschnięciu białe plamy wskazują na wilgoć w kamieniu. Powierzchnie okładzin muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem od spodu przez wilgoć z podłoża.
- W razie potrzeby można usunąć powłokę PCI Steinsiegel za pomocą zawierającego rozpuszczalnik zmywacza.
- Nie używać przy temperaturach poniżej +10°C.
- PCI Steinsiegel nie nadaje się do podłoży słabo chłonnych lub też niechłonnych, jak np. granit lub kamionka szlachetna.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Szkodliwy dla zdrowia, zawiera naftę. Produkt zapalny. W przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc. Powtarzalny kontakt może spowodować powstanie szorstkiej lub popękanej skóry. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć natychmiast porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietę

Podczas użycia we wnętrzach zapewnić dobrą wentylację. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Produkt zawiera rozpuszczalnik. Nie zawiera chlorowanych węglowodorów. Nie dopuścić do zrzutu produktu do kanalizacji.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 63663 17

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 6366300
faks +48 61 6366321
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.