

Oczyszczacz specjalny

**PCI Zementschleier-Entferner alkalisch**

do wszelkich okładzin wrażliwych na działanie kwasów

**Zakres zastosowania**

- Do wnętrz i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Do delikatnego usuwania zacieków cementowych, pozostałości cementu, osadów wapiennych oraz brudu z powierzchni wrażliwych na działanie kwasów obrobionych kamieni naturalnych, jak marmur, trawertyn, marmur jurajski, płyty Solnhofen, polerowane i chłonne granity itp.
- Do wrażliwych na działanie kwasów okładzin z kamienia sztucznego, jak lastrico, marmur konglomeratowy oraz do płyt betonowych



PCI Zementschleier-Entferner alkalisch nadaje się do delikatnego usuwania resztek cementu i osadów z wrażliwych okładzin.

**Właściwości produktu**

- Produkt **bezkwasowy**, zapewnia delikatne i nieagresywne czyszczenie wrażliwych okładzin.
- **Szybko skuteczny.**
- **Bardzo wydajny.**

**PCI**<sup>®</sup>

Dla budowlanych mistrzów

**Dane odnośnie użycia / dane techniczne:**

**Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	wodny koncentrat aktywnych substancji do czyszczenia i specjalnych zagęszczaczy
Gęstość	1,015 g/cm <sup>3</sup>
Wartość pH	odczyn zasadowy (9,5 - 10,5)
Barwa	żółtawo-przezroczysta
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie dotyczy
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 5 lat; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6052/0 kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 2,5 l (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6053/7 kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 5 l (2 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6054/4

**Dane o technice stosowania**

Wydajność	1 l PCI Zement-schleier-Entferner na ok.	2,5 l PCI Zement-schleier-Entferner alkalisch wystarcza na ok.	5 l PCI Zement-schleier-Entferner alkalisch wystarcza na ok.
- bez rozcieńczenia	10 - 15 m <sup>2</sup>	25 - 38 m <sup>2</sup>	50 - 75 m <sup>2</sup>
- rozcieńczenie wodą 1:2	30 - 45 m <sup>2</sup>	75 - 115 m <sup>2</sup>	150 - 225 m <sup>2</sup>
- rozcieńczenie wodą 1:5	60 - 90 m <sup>2</sup>	150 - 225 m <sup>2</sup>	300 - 450 m <sup>2</sup>
Temperatura użycia	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)		

**Przygotowanie podłoża**

Przed użyciem PCI Zementschleier-Entferner alkalisch materiał spoiny musi być stwardniały;

ewentualne luźne pozostałości cementowe lub wapienne zmieść.

**Sposób użycia**

**1** Zabrudzoną powierzchnię lekko zwilżyć. Nanieść Zementschleier-Entferner alkalisch za pomocą nasadki natryskowej PCI Sprühaufsatz lub gąbki. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować produkt w postaci nierozcień-

zonej lub w rozcieńczeniu wodą maks. 1:5. Pozostawić na krótko do działania, nie dopuścić do podeschnięcia produktu na powierzchni. W razie potrzeby zwilżyć powierzchnię ponownie wodą.

Rozpuszczone zabrudzenia zebrać gąbką lub chłonną szmatką i splukać obficie wodą.

**2** W przypadku stwardniałych zabrudzeń czynność powtórzyć.

**Należy przestrzegać następujących zasad**

- Po wyschnięciu powierzchni oczyszczonej za pomocą PCI Zementschleier-Entferner alkalisch zaleca się zabezpieczenie okładzin przed zabrudzeniem wodą lub olejem poprzez impregnację przy użyciu PCI Naturstein-Imprägnierung. Do polerowania zaleca się zastosowanie PCI Naturstein-Politur.
- Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji ułożonych we wnętrzach i zawierających wapień okładzin z obrobionego kamienia naturalnego oraz kamienia sztucznego nadaje się PCI Naturstein-Pflegereiniger.

**■ Ceramika****Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer  
PCI Grundreiniger intensiv  
PCI Fett- und Wachs-Entferner  
PCI Boden-Pflegereiniger  
PCI Fugen-Reiniger  
PCI Rostflecken-Entferner  
PCI Zementschleier-Entferner sauer  
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

**Środki do pielęgnacji i ochrony**

PCI Vorimprägnierung  
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung  
PCI Cotto-Imprägnierung  
PCI Cotto-Pflegemilch  
PCI Cotto-Wachs  
PCI Klinker- und Keramik-Öl

**■ Obrobiony kamień naturalny****Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger  
PCI Naturstein-Pflegereiniger  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

**Środki do pielęgnacji i ochrony**

PCI Farbvertiefer  
PCI Stein-Glanzpflege  
PCI Steinsiegel  
PCI Naturstein-Imprägnierung  
PCI Naturstein-Politur

**■ Obiekty sanitarne i mieszkalne**

PCI Sanitär-Reiniger  
PCI Duschkabinen-Reiniger  
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig  
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei  
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner  
PCI Kunststoff-Reiniger  
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser  
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger  
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger  
PCI Fassaden-Reiniger  
PCI Entöler  
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

**Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa**

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

*Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.*

**Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu**

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiednich władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

**Serwis dla architektów i projektantów**

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

**BASF Polska Sp. z o.o.**  
**Dział EB/Chemia Budowlana**  
**ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem**  
**tel. 061 6366317**

**Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:**

BASF Polska Sp. z o.o.  
Dział EB/Chemia Budowlana  
ul. Wiosenna 12  
PL 63-100 Śrem  
telefon +48 61 6366300  
faks +48 61 6366321  
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.  
Stan luty 2006.