

Oczyszczacz specjalny**PCI Zementschleier-Entferner sauer**
do wszelkich okładzin niewrażliwych na działanie kwasów**Zakres zastosowania**

- Do wnętrza i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Do usuwania zacieków cementowych, resztek zaprawy i osadów wapiennych
- Do wszelkich niewrażliwych na działanie kwasów powierzchni, jak płytki i płyty ceramiczne, płyty cotto oraz różne płyty z obrabionego kamienia naturalnego, np. zwarte, niepolerowane granity, łupek, gnejs oraz kwarcyt



PCI Zementschleier-Entferner sauer nadaje się do szybkiego i skutecznego usuwania resztek cementu i zaprawy.

Właściwości produktu

- **Usuwa** szybko i bezproblemowo zacieki cementowe, pozostałości cementu, wykwit saletry oraz brud
- **Wysoka skuteczność**
- **Bardzo wydajny**



**Dane odnośnie użycia /
dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	aktywne substancje do czyszczenia, kwasy organiczne i nieorganiczne
Gęstość	1,060 g/cm ³
Wartość pH	odczyn kwaśny (-0,5 do -0,9)
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	UN 3264, Kl. 8, II
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	Xi, podrażnia
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 4 lata; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6008/7 kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 2,5 l (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6009/4 kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 5 l (2 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6010/0

Dane o technice stosowania

Wydajność	1 l PCI Zement-schleier-Entferner sauer wystarcza na ok.	2,5 l PCI Zement-schleier-Entferner sauer wystarcza na ok.	5 l PCI Zement-schleier-Entferner sauer wystarcza na ok.
- bez rozcieńczenia	10 - 15 m ²	25 - 38 m ²	50 - 75 m ²
- rozcieńczenie wodą 1:2	30 - 45 m ²	75 - 115 m ²	150 - 225 m ²
- rozcieńczenie wodą 1:5	60 - 90 m ²	150 - 225 m ²	300 - 450 m ²
Temperatura użycia	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)		

Przygotowanie podłoża

Przeznaczone do oczyszczenia powierzchni, a zwłaszcza spoiny cementowe, należy dokładnie wstępnie zwilżyć.

Aby uniknąć uszkodzenia zaprawy do spoinowania, należy nasycić jej pory i naczynia kapilarne wodą.

Sposób użycia

1 Nanieść Zementschleier-Entferner sauer za pomocą nasadki natryskowej PCI Sprühaufsatz lub gąbki. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować produkt w postaci nierozcieńczonej lub w rozcieńczeniu wodą maks. 1 : 5. Pozostawić na krótko do

działania, nie dopuścić do podeschnięcia produktu na powierzchni.
W przypadku dużych powierzchni pracować odcinkami lub w razie potrzeby zwilżyć oczyszczaną powierzchnię ponownie wodą.

2 Rozpuszczone pozostałości zetrzeć twardą szczotką i usunąć z powierzchni okładziny gąbką, packą z gąbką lub zbierakiem. Słukać dokładnie i obficie czystą wodą.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Przed zastosowaniem należy sprawdzić tolerancję podłoża na produkt poprzez próbne pokrycie powierzchni w mało widocznym miejscu.
- W przypadku niewłaściwego zastosowania PCI Zementschleier-Entferner sauer może dojść do uszkodzenia spoin cementowych lub powstania plam.
- Podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych należy usunąć elementy metalowe lub też zabezpieczyć je poprzez przykrycie, nawet jeśli nie mają one bezpośredniej styczności z PCI Zementschleier-Entferner sauer.
- Nie stosować produktu na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów, jak różne rodzaje granitu (np. Kashmir White), emalia, aluminium eloksalowane, różne tworzywa sztuczne oraz wrażliwe płytki ozdobne.
- Zawierające wapień kamienie naturalne, jak np. marmur, muszlowiec, płyty Solnhofer, marmur jurajski, trawertyn i in. są wrażliwe na działanie kwasów. Zastosowanie czyszczaczy o odczynie kwaśnym może doprowadzić do powstania nieodwracalnych szkód!
- Przedmioty emaliowane oraz chromowane należy przykryć.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać mgły rozpryskowej. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem. Używać odpowiednich rękawic ochronnych. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietkę. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiednich władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 63663 17

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 6366300
faks +48 61 6366321
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.
Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.