



Do stosowania w miejscach, gdzie wymagane jest wypełnianie niewielkich szczelin.

Do stosowania w pomieszczeniach, gdzie wymagane są posadzki o wysokim poziomie wykończenia, wyciszające hałas i pochłaniające dźwięki.

		Zużycie	
	<b>Podkład gruntujący</b>	<b>MASTERTOP P 601</b> EP, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników	<b>0,2 - 0,5 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Kruszywo kwarcowe</b>	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3-0,8 mm, układany równomiernie, nie w nadmiarze	<b>0,8 - 1,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Dodatkowa powłoka wypełniająca</b>	<b>MASTERTOP P 601</b> , wymieszana w proporcji 1:0,5 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1 - 0,3 m	<b>0,6 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> *</b>
	<b>Kruszywo kwarcowe</b>	Piasek krzemionkowy suszony w piecu, grubość 0,3-0,8 mm, układany równomiernie, nie w nadmiarze	<b>2,0 - 3,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Powłoka zamykająca pory</b>	<b>MASTERTOP BC 325 A</b> , barwiona PUR, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana w proporcji 1:0,3 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1 - 0,3 m	<b>0,8 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> *</b>
	<b>Powłoka główna</b>	<b>MASTERTOP BC 325A</b> , barwiona PUR, dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wymieszana w proporcji 1:0,3 z piaskiem krzemionkowym suszonym w piecu, grubość 0,1 - 0,3 m	<b>2,0 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>*</b>
	<b>Górna warstwa zabezpieczająca</b> lub <b>Płatki dekoracyjne</b>	** <b>MASTERTOP TC 405 W</b> , barwiona lub przezroczysta PUR, wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa  Kruszywo lub kolorowe płatki	<b>0,1 - 0,15 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Górna warstwa zabezpieczająca</b>	** <b>MASTERTOP TC 405 W</b> , przezroczysta PUR, wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa	<b>0,1 - 0,15 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Całkowita grubość systemu</b>			<b>2,0 - 2,5 mm</b>

\* całkowite łącznie z piaskiem

\*\* można także zastosować **MASTERTOP TC 467 C** lub **TC 467 P**

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.